

W-POWER CL (lavage chloré)

DATE DE MISE A JOUR : 06/06/17

version 1.5

Liquide concentré à usage exclusivement professionnel
RESTAURATION COLLECTIVE
NETTOYAGE ET DESINFECTION

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Jaune pâle
Odeur	Chlorée
pH pur	14±0,5
pH à 10g/l	12,3±0,2
Masse volumique	1,2±0,01 g/cm³
Point de gel :	-20 °C
Point d'ébullition	> 100 °C
Solubilité dans l'eau	Soluble dans l'eau en toutes proportions

Propriétés :

Détergent
Desinfectant bactericide
Oxydant des matières organiques
Antitartre

Mode d'emploi :

W-POWER CL est un nettoyant désinfectant bactéricide, levuricide et fongicide.

Appliquer W-POWER CL par circulation ou trempage

Circulation :

Concentration bactéricide : 0,6 % (6 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau)

Concentration levuricide : 1 % (10 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau)

Concentration fongicide : 2 % (20 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau)

Temps de contact : >= 5 minutes (selon le process)

Température : >= 40 °C (selon les circuits)

W-POWER CL (lavage chloré)

DATE DE MISE A JOUR : 06/06/17

version 1.5

Trempage :

Concentration bactéricide : 3 % (30 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau)

Concentration levuricide : 1 % (10 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau)

Concentration fongicide : 3 % (30 ml de W-POWER CL pour 1 litre d'eau)

Temps de contact : ≥ 30 minutes pour la bactéricidie et ≥ 15 minutes pour la levuricidie et la fongicidie

Température : $\geq 20^{\circ}\text{C}$ (selon le process)

Rinçage final à l'eau potable

Ne pas appliquer sur des métaux légers (aluminium, zinc,...).

Paramètres de contrôle :

Prise d'échantillon : 50ml

Pré-traitement : Thiosulfate de sodium pincée

Indicateur : Méthyl orange

Réactif : HCl N/2

Facteur de titrage : $f = 0,39 \pm 0,01$

Concentration en % = chute de burette * f

Concentration en g/l = chute de burette * f * 10

Conditionnements :

Jerrican	5l	Jaune	6kg	(carton 4x6 kg)
Jerrican	22l	Jaune	26kg	
Fût	220l	Bleu foncé	240kg	

Utiliser le produit dans les 6 mois à partir de sa date de fabrication.

Qualité - Sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : <http://www.hypred.com>

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Utiliser le produit dans les 6 mois à partir de sa date de fabrication.

W-POWER CL (lavage chloré)

DATE DE MISE A JOUR : 06/06/17

version 1.5

Réglementation :

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ce produit est utilisable en Agriculture Biologique en application du RCE n° 834/2007 et n° 889/2008, du Guide de Lecture Français, du Cahier des Charges Français et selon les recommandations du Comité National de l'Agriculture Biologique de l'INAO.

W-POWER CL (lavage chloré) est un mélange conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH), quel que soit le site de fabrication.

Les substances concernées par le Règlement REACH et contenues dans W-POWER CL (lavage chloré) ont été pré-enregistrées ou enregistrées par notre société ou par nos fournisseurs en amont.

W-POWER CL (lavage chloré) ne contient pas de substance dite "extrêmement préoccupante" dans la liste actuelle des substances candidates à l'autorisation publiée et mise à jour régulièrement par l'ECHA.

PRODUIT BIOCIDES - N° Inventaire Ministère de l'Ecologie : 34122

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Hypochlorite de sodium, exprimé en chlore actif 5,62g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en conformité avec les normes en vigueur.

W-POWER CL (lavage chloré)

DATE DE MISE A JOUR : 06/06/17

version 1.5

DOSSIER EFFICACITE

34 PAGES ATTACHEES

Ces documents ont été reproduits électroniquement par le laboratoire en charge des tests et sont valables sans signature.

EN 1276 activité bactéricide	Conditions de saleté	0,6 %	5min	20°C
EN 13697 activité bactéricide	Conditions de saleté	5 %	5min	22°C
EN 13697 activité bactéricide	Conditions de saleté	3 %	30min	24°C
EN 13697 activité fongicide	Conditions de saleté	3 %	15 min	21°C
EN 1650 activité fongicide	Conditions de saleté	2 %	5 min	40°C
EN 1650 activité fongicide	Conditions de saleté	2 %	30 min	20°C
EN 1650 activité levuricide	Conditions de saleté	1 %	5 min	20°C